

# [www.exgoe.com](http://www.exgoe.com)

EJEMPLO de cómo usar xcopy pasándole el parámetro /exclude:

**xcopy "todos los archivos\\*.\*" copia1 /S /e /I /Y /EXCLUDE:copia1.txt**

**Esto significa que:**

1. Se van a copiar todos de la carpeta "todos los archivos" a la carpeta copia1.
2. Se copiarán todos los directorios y subdirectorios incluso si están vacíos.
3. Se copiará sin mostrar mensajes de confirmación.
4. Lo que se va a **excluir** de la copia serán los archivos listados en **copia1.txt**

**EXCLUDE:copia1.txt** esto quiere decir que todos los archivos a excluir de la copia están listados en el archivo copia1.txt

Por ejemplo **si usted abre el archivo [copia1.txt](#)** incluido en esta descarga verá que aparecen las líneas:

- Ahk
- Txt
- Privada

Las líneas anteriores significan que los archivos que contengan cualquiera de las cadenas ahk, txt o privada se excluirán de la copia

En copia.txt puede escribir los nombres de los archivos a excluir, pero **SOLAMENTE**

puede poner **un nombre por línea a la vez.**

Ahora tenga la bondad de leer el archivo about.pdf

*Espero les haya sido de utilidad este tutorial.*

EXPLICACION GRACIAS A: [WWW.EXGOE.COM](http://WWW.EXGOE.COM)

Fuente: [www.tech-recipes.com/rx/2682/xcopy\\_command\\_using\\_the\\_exclude\\_flag/](http://www.tech-recipes.com/rx/2682/xcopy_command_using_the_exclude_flag/)

Tutorial redactado por: [www.exgoe.com](http://www.exgoe.com)

Página del tutorial: [www.exgoe.com/xcopy-exclude-ejemplos-windows-msdos.html](http://www.exgoe.com/xcopy-exclude-ejemplos-windows-msdos.html)